

フジキのアタッチメント

つる切機 FM650

ハンマーナイフモーター HM650

管理機用

 **フジキ**



甘藷の茎葉処理



ゴボウの茎葉処理

用途 **甘藷・里イモ・ゴボウなどの茎葉処理**



管理機を多用途に使ってください

アタッチメントタイプで新登場！
5馬力から使えます

つる切機

かんたん、かるがるつる切作業
金時イモでもスムーズ、らくらく



シャープに刈取るフレール刃

刈刃は、Y字形をしたフレール刃を採用。しかも、刃が自由に動くように取付けられているので、作業中、石や木根などに触れてもショックが少なく、カタイ茎でもスムーズな刈取り作業が行えます。

経済的な両刃タイプ

刈刃は、両刃式。刃の方向を変えて取付けると、刈刃は両刃として使えるので、経済的です。

5馬カクラスから使えるコンパクトタイプ

爪軸の回転数を2,600~2,800rpmの高速回転で使用する方式なので、所要馬力が小さく、5馬力クラスの管理機でもらくらくと使えます。

管理機の用途を拡大するアタッチメント式

管理機のヒッチに装着する、アタッチメント式を採用。お手持ちの管理機の作業範囲がさらに広がります。

ハンマーナイフモア

果樹園・休耕田の雑草、下草刈りに
高能率に刈取るワイド刈幅



からまったツルでもスムーズ刈取り

ツル切機にはデバイダを装備。うね溝にあるツルも引き上げて刈取ります。

大量の草、ツルもきれいに排出

カマ内に分草板を装備しているので、刈取った草、ツルなどは、詰まることなく、きれいに排出します。

■主要諸元

品名	つる切機	ハンマーナイフモア
型式	FM55D	HM55D
作業幅(mm)	650	
ナイフ数	鉤刃26本、直刃8本	鉤刃32本、直刃2本
刈高さ(mm)	うね高さ100~350に対応	0~1.50
動力伝達	PTO軸にVプーリー、B型Vベルト2本掛け	
本体クラッチ	ベルトアンシャシオンクラッチ	
全長(mm)	1,100	910
全幅(mm)	830	830
全高(mm)	800	640
重量(kg)	74	70
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●水田タイヤ4.00-19または5.00-21 ●タイヤ用ポンプ ●ホイールチューブ ●VベルトB型 ●PTOプーリー 	<ul style="list-style-type: none"> ●標準タイヤ使用 ●VベルトB型 ●PTOプーリー

●仕様・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 藤木農機製作所
〒579 東大阪市善根寺町3丁目2-6
☎(0729)87-5505
FAX(0729)88-3233

販売店名