

フジキの作業機
トンネルマルチ支柱打込機



FUJIKI
FARM MACHINES
AND IMPLEMENTS DEVELOPMENT WORK

うち丸

TP-100・TP-120・TP-120W

TP-150・TP-180 各 FC・FCM・FCA・FCMA
(FCA・FCMA は TP-180 を除く)



行きは
打込み、

帰りは
マルチ

1台で、

支柱打込み ・ トンネルマルチ張り (FCM・FCMA) ができる。



1人作業で
履もラクラク

トンネルマルチに、できる **新** うち丸。

TP-各機種FCM・FCMA

支柱打込みと密閉トンネルマルチが一台でできる！



密閉トンネルマルチ



適用支柱および打込み幅 (mm)

機種	TP 100	TP 120	TP 120W	TP 150	TP 180	
適用支柱	長	1800 ~	2100 ~	2100 ~	2400 ~	2600 ~
	さ	2100	2700	2700	3200	3400
	太さ	10 ~ 16				
打込み幅		650 ~	1100 ~	1230 ~	1300 ~	1500 ~
		1100	1400	1540	1700	2000

本表は目安であり、支柱や畝の形状によっては一致しない場合があります。

踏付車輪のスパイク両サイドにシートガイドがあるので、風があってもシートがはがれにくく、調整が簡単です。2本スポークの踏付と大径ディスクにより、マルチ覆土のトコ状が確実にこなせるので、雨風をうけても、マルチシートがはがれにくくなりました。

支点が自動で動くAMSシステムを採用。マルチアームの反転時に支点超ショックがなく、安全作業が行なえます。

密閉トンネルマルチ

型 式	CM-240
支柱地上高(mm)	最大 900
適用マルチシート(mm)	1800 ~ 2400
適用本機	TP100/120/120W/150

打込み性能、さらに充実

スピーディかつ高能率

油圧シリンダ打込み方式ですから、打込みスピードが1本あたり4~5秒とスピーディ。打込み深さも一定なので、支柱の高さも揃います。

傾斜地圃場対応ブレーキを標準装備。走行クラッチが切れると自動でブレーキがかかり、一定間隔(40~120cmの間で設定可能)で確実に支柱が打込めます。(右頁参照) 駆動輪(後輪)に幅110mmの**幅広タイヤ**を採用。牽引力と安定性が向上しました。

新開発クイックハンドの登場でグラスファイバー製の直線支柱はオペレータが曲げる必要がなくなりました。全機種**前輪にキャスター輪**を採用。旋回もクラッチレバーでらくらく行えます。

機動性UP

前進1速・後進2速のスピードが選べ、畝上の行き来や移動の際の時間を短縮できます。

手元ハンドルの走行クラッチレバー操作で、機体の左右旋回が簡単にできます。

便利で頼れるうち丸

オペレータが手で支柱を供給する半自動タイプ。

鉄・ビニールコーティング・グラスファイバー等のお手持ちの支柱が使えます。

4馬力の強力OHVガソリンエンジンを搭載。作業に余裕が生まれました。

機体有効高さが900mmと高く、打込んだ支柱をまたいで作業もスムーズに行えます。

1人作業で
履もラクラク

トンネルマルチに、できる **新** うち丸。

TP-各機種FCA・FCMA

新開発

(TP-180を除く)

クイックハンドで

直線支柱も楽々！



新開発クイックハンドでは直線支柱を曲げる動作を自動化。オペレータが支柱をセットしてレバーを倒すだけで支柱を曲げて打込みます。

面倒だった支柱を曲げながらのセットがなくなり、疲れも半減！

断面形状が **型 T 型** の各種直線支柱に対応。
(詳しくはお問い合わせください)

打込み幅の微調整 (調整幅約 130 mm) も簡単におこなえます。

適用支柱および打込み幅 (mm)

機種	TP - 100	TP - 120	TP - 120W	TP - 150	
支柱	長さ	1800~2100	2100~2200	2200~2400	2400~2700
	太さ	7.5~8.5	7.5~10.5	7.5~10.5	7.5~10.5
打込み幅	760~970	1000~1210	1130~1340	1230~1440	

自由に選べるマルチアタッチ

重~いマルチシートを

もう手で運ぶ必要なし。

開閉トンネルマルチ



打込部は反転 (ピンを抜くだけ) させ、上に持ち上げます。
ハンドルレバーを逆転して固定すると、シートのたるみをとることができます。多少の風があっても作業できます。
ペグ (または鉄杭) を打って、バッカーまたはマイカー線でシートを固定してください。



型式	OM-240	OM-300
支柱地上高(mm)	最大 900	
適用マルチシート(mm)	1800 ~ 2400	2400 ~ 3000
適用本機	TP100・120 120W・150	TP 150・180

オプション部品

バランスウェイト 12.5kg × 4

合計 50kg



バランスウェイトは作業に必要です。本機発注時に必ず同時発注してください。

ピッチギア (打込間隔を決めるギア)

(cm)

40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

90	100	110	120
----	-----	-----	-----

2枚は標準装備です。発注時に上記の中から任意の2枚をご指定ください。

主要諸元

型式	TP-100FC	TP-120FC	TP-120WFC	TP-150FC	TP-180FC	
品番						
機体寸法	全長(mm) (マルチあり)	1500				
		1600 ~ 2100				
	全高(mm)	1500 ~ 1900			1700 ~ 2000	
	全幅(mm) (FCM・FCMA)	1450 ~ 1600 1800 ~ 2100	1700 ~ 1900 2100 ~ 2400	1800 ~ 1900 2100 ~ 2700	1900 ~ 2000 2400 ~ 3200	2200 ~ 2400 2600 ~ 3400
輪距(mm)	タイヤ外組 1000 ~ 2200		タイヤ内組 (マルチ仕様) 700 ~ 1900			
質量(kg)	FC	158	160	161	163	165
	FCA	168	170	171	173	
	FCM	203	205	206	208	
	FCMA	213	215	216	218	
走行	F:1 R:1、2					
車速(km/h)	F:1.9 R:1.75、4.85					
打込動力	走行用エンジンを共用					
打込部駆動方式	油圧シリンダ					
油圧力(kgf/cm ²)	120					
エンジン	総排気量(cc)	120				
	定格出力 (ps[kw]/rpm)	2.8[2.1]/1800				
	最大出力 (ps[kw]/rpm)	4[2.9]/2000				
	使用燃料	ガソリン				
作業寸法	打込幅(mm)	別頁の表参照				
	打込深さ(mm)	300 (最大ストローク 400)				
	打込ピッチ(cm)	40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120				
	適用支柱	別頁の表参照				
オプション装着	密閉トンネルマルチ CM-240					
	開閉マルチ OM-240			OM-240・300	OM-300	

主要諸元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。

製造元 株式会社 藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6

TEL (0729) 87-5505

FAX (0729) 88-3233

HP <http://www.fujikiag.co.jp/>

E-mail fujiki@fujikiag.co.jp

販売店名